

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III e SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej)

PAKIET NR 5

L.P.	SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ SZTUK/ KOMPLETÓW	UWAGI
1.	A21/CKWS	<p>aparat telefoniczny</p> <p>telefon cyfrowy mogący pełnić funkcję telefonu systemowego dla centrali (serwera komunikacyjnego) SLICAN IPL256.A16x8.3U. lub równoważnej - minimalna ilość przycisków programowalnych – 8 sztuk - wyświetlacz tekstowy LCD</p>	3	-
2.	A21/CKWS	<p>radiotelefon</p> <p>Radiotelefon dwustandardowy - co najmniej 8 kanałów PMR (446 MHz) i co najmniej 50 kanałów LPD (430-450 MHz) - pozwalający zapewnić łączność na dystansie od kilkuset metrów w warunkach miejskich. Nadajnik pracujący na paśmie PMR z mocą co najmniej 0,5W a na paśmie LPD z mocą co najmniej 10 mW Funkcje: - podświetlanie wyświetlacza LCD - Auto Skaner (wyszukiwanie kanału, na którym prowadzona jest rozmowa) - DW odstęp dwóch kanałów na przemian - VOX (monitoring dziecięcego pokoju)/ z regulacjami czułości (uruchamianie głosem) - co najmniej 30 kodów CTCSS - wskaźnik wyładowanych akumulatorów - blokada klawiatury LOCK, Roger Beep. Wyposażenie w komplecie: - ładowarka sieciowa, akumulator o pojemności minimum 600mAh, słuchawka z mikrofonem i klips do mocowania radiotelefonu przy pasku.</p>	3	-
3.	A21/CKWS	<p>centrala telefoniczna</p> <p>centralka telefoniczna stanowiąca system DECT, lub równoważny, przystosowany do współpracy z serwerem telekomunikacyjnym SLICAN IPL256.A16x8.3U, lub równoważnym, spełniająca następujące warunki: - stacje bazowe – minimum 2 szt., - system integrujący się z jednostką zarządzającą poprzez sieć LAN - system obsługujący minimum 10 słuchawek płynnie przełączanych między bazami (handover) - każda baza systemu jest autonomiczna - system posiadający możliwość rozbudowania do minimum 20 słuchawek - switch min. 4 porty z funkcją PoE</p>	1	-

		<p>- w komplecie 3 słuchawki spełniające następujące warunki: ---książka telefoniczna minimum 250 wpisów, ---zakres temperatur pracy od – 15 do +55 stopni Celsjusza ---spełniający stopień ochrony IP65 ---trwałość klawiatury – nie mniej niż 100000 przyciśnień ---zasięg wewnątrz pomieszczeń ok. 50m ---akumulator litowo-jonowy --- w zestawie ładowarka i klips na pasek</p> <p>- w komplecie 3 słuchawki spełniające następujące warunki: ---książka telefoniczna minimum 100 wpisów, ---zakres temperatur pracy od – 10 do +50 stopni Celsjusza ---spełniający stopień ochrony IP20 ---trwałość klawiatury – nie mniej niż 100000 przyciśnień ---zasięg wewnątrz pomieszczeń ok. 50m ---akumulator litowo-jonowy --- w zestawie ładowarka i klips na pasek</p> <p>W zestawie bramka GSM umożliwiająca wyjścia przez jednostkę zarządzającą systemu</p> <p>Dostawca zapewnia montaż, uruchomienie systemu i jego integrację z serwerem telekomunikacyjnym</p>		
4.	A21/CKWS	<p>telefon bezprzewodowy</p> <p>telefon cyfrowy bezprzewodowy spełniający następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tryb głośnomówiący - podświetlana klawiatura - powtarzanie ostatniego numeru - pamięć numerów wybieranych (nie mniej niż 10) - książka telefoniczna na minimum 120 wpisów - możliwość wyłączenia dzwonka - data i czas, alarm - blokada klawiatury - czas rozmowy – nie krótszy niż 15 godzin - akumulator standardowe (np. AA lub AAA) - lokalizator słuchawki 	4	-