

Załącznik nr 3 do umowy

Wytyczne co do sposobu konserwacji podłóg i przeznaczonych do tego środków.

1. Podłogę parkietową olejowaną należy konserwować zgodnie z podaną niżej Instrukcją gwarancyjną użytkowania i pielęgnacji przygotowaną przez firmę Profi-Parkiet Grzegorz Zemsta, Gdynia ul. Komandorska 42.
2. Podłogę (posadzkę) z kamienia naturalnego należy konserwować zgodnie z podaną niżej instrukcją przygotowaną przez firmę Murkam Usługi Kamieniarsko-Budowlane Leon Czerwiński, Przodkowo, Kawle Dolne 88.
3. Podłogę z płytek ceramicznych należy konserwować poprzez codzienne mycie wodą z dodatkiem typowych detergentów przeznaczonych do stosowania w gospodarstwie domowym.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWŁOK OSMO

PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:



ŚRODEK DO CODZIENNEGO MYCIA WISCH FIX 8016

Środek do codziennej pielęgnacji podłóg olejowanych Osmo, wszelkich podłóg lakierowanych, kamiennych, płytek ceramicznych, korka, tworzywa, PCW i innych powierzchni wodoodpornych. Środek Wisch-Fix 8016 należy stosować w proporcji: jedna nakrętka środka na 1 litr wody. Przy gruntownym (okresowym) czyszczeniu np. parkietu lub deski tarasowej użyć w/w środek w proporcji 1:1. Czyszczenia dokonać szczotką, i następnie zebrać brud szmatką.

Uwaga !!!

Przed przystąpieniem do prac odkurzyć lub zamieść parkiet miotłą. Do mycia parkietu należy użyć dwóch wiader (jedno wiadro z czystą wodą służy do płukania brudnego mopa, w drugim wiadrze wymieszać środek Wisch-Fix do namaczania czystego mopa). Bardzo ważne jest aby parkiet nie był zalewany, a jedynie przecierany wilgłym mopem ze środkiem Wisch-Fix.

USUWANIE ZABRUDZEŃ / PIELĘGNACJA:



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU 3031 SPRAY

Do usunięcia miejscowych zabrudzeń (rysy od miękkiego obuwia, plamy) użyć w/w środka w spray-u 3031 (nanieść cienką powłokę środka i następnie zetrzeć brud szmatką). Środek ten uzupełnia również powierzchnię wosku, co oznacza że można go użyć do miejscowych napraw (po zeszlifowaniu uszkodzenia/zarysowania, odpylić powierzchnię rozpylić środek i przetrzeć suchą szmatką). Można miejscowo używać go również do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni parkietu lub mebli (rozpylić i zetrzeć bawełnianą szmatką).

PROFI - PARKIET
Grzegorz Zemsta
ul. Komandorska 42
81-232 GDYNIA, tel. 058 687 20 97, kom. 0602 262 989
NIP PL 9581007326, Regon 190013506

Za zgodność
z oryginałem



Przedstawiciel Generalny Polska:
NOBLESS Polska ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 506 048 998
http://www.osmo.com.pl e-mail: info@osmo.com.pl

RENOWACJA I CZYSZCZENIE OKRESOWE POWŁOK OSMO

RENOWACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OSMO:



ŚRODEK DO RENOWACJI I CZYSZCZENIA (3029 lub 3087)

Do odnowy uszkodzonych powierzchni parkietu użyć **Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku** (Wachpflege 3029 lub 3087 Wachpflege Biały).

I FUNKCJA RENOWACJI:

Na czystą i suchą powierzchnię powłok Osmo (np. parkietu) rozprowadzić cienką powłokę w/w **Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku 3029** (mop mikrowłókno, szmatka bawełniana). Czynność tę należy wykonywać tak aby uniknąć zdeptania naniesionej powłoki. Po upływie 30 minut powierzchnia jest gotowa do użytkowania. W celu uzyskania połysku należy ją zapolerować po wyschnięciu (biały ped, filc, szmatka bawełniana). Ważne jest aby pielęgnację tym środkiem wykonywać na intensywnie używanych powierzchniach gdzie powłoka twardego wosku ulega uszkodzeniom. W normalnym domowym użytku czynność tą wykonuje się 1-4 razy w roku. W użytku publicznym (restauracje, sale taneczne) konieczne jest nanoszenie w/w środka minimum 1-raz w tygodniu.

II FUNKCJA USUWANIA TRUDNYCH PLAM:

Środkiem do Renowacji i Czyszczenia Wosku 3029 można również usunąć tzw. "trudne plamy". Należy na plamę nanieść niewielką ilość środka, pozostawić na kilka minut i zebrać zmięczony brud bawełnianą szmatką.

PROFI - PARKIET
Grzegorz Zemsta

81-232 GDYNIA, ul. Komandorska 42
tel. 068 667 20 97, kom. 0602 262 999
NIP PL 9581007328, Regon 19001350€

Za zgodność
z oryginałem



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 506 048 998
<http://www.osmo.com.pl> e-mail: Info@osmo.com.pl



OPTI SET / MOP Z NAKŁADKAMI (KURZ, MYCIE, RENOWACJA)

Opti-set zestaw do pielęgnacji podłóg wyposażony jest w wysokiej jakości nakładki (usuwanie kurzu, mycie, renowacja). Zestaw Opti Set doskonale zadba o powłoki Osmo, oraz spowoduje że pielęgnacja stanie się łatwiejsza.



USUWANIE USZKODZEŃ- RYS NA PARKIECIE

W przypadku powstania uszkodzeń na powierzchni parkietu, należy je delikatnie zeszlifować włókniną poprzez polerowanie miejscowe, następnie usunąć pył i nanieść powłokę wosku (np. szmatką). Po uzupełnieniu powierzchni twardym woskiem olejnym (3032, 3062, 3232; 3262, 3030). zetrzeć nadmiar naturalną szmatką.

ZAGROŻENIA DLA POWIERZCHNI POKRYTEJ OSMO

Największym zagrożeniem dla parkietów/podłóg jest piasek mający kontakt z butami użytkowników. Należy wyjątkowo zadbać o max dobry system zbierania brudu (np. przed wejściem do domu oraz po wejściu). Stan naszych podłóg pokrytych powłokami Osmo, będzie uzależniony również od częstotliwości mycia środkiem Wisch Fix 8016 oraz uzupełnianiem powierzchni wosku Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku (Wachspflege 3029 oraz Spray 3031).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI (013):

Do umycia narzędzi należy użyć w/w środka: PINSELREINIGER. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpieli z szarego mydła. W przypadku braku w/w środka (na budowie) należy szczotkę szczelnie owinać workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu odcięcia dostępu powietrza (w ten sposób szczotka będzie zdatna do użytku następnego dnia)

PROFI - PARKIET
Grzegorz Zemsta

81-232 GDYNIA, ul. Komandorska 42
tel. 058 667 20 97, kom. 0602 282 989
NIP PL 9581007328, Regon 19001350E

Za zgodność
z oryginałem

U

201

INSTRUKCJA GWARANCYJNA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG PARKIETOWYCH OLEJOWANYCH.

Powłoka zabezpieczająca drewno ulega w miarę jej użytkowania naturalnemu ścieraniu. Z tego powodu konieczna jest regularna pielęgnacja podłogi. Uszkodzone w czasie użytkowania lub odbarwione pod wpływem wody miejsca można w prosty sposób odświeżyć. Dokonujemy tego poprzez regularną pielęgnację lub przetarcie powierzchni wełną stalową (bardzo drobną) a następnie nałożenie warstwy oleju. Wszelkie meble powinny być zabezpieczone od spodu podkładkami filcowymi, w celu zabezpieczenia podłogi przed zarysowaniami. Pod krzesła na kółkach należy zastosować specjalne maty PCV. Przed wejściem z zewnątrz należy położyć wycieraczki.

Pielęgnacja bieżąca:

Przed rozpoczęciem pielęgnacji podłoga musi być dokładnie oczyszczona. Kurz i drobne zanieczyszczenia należy usunąć przy pomocy mopa z miękkim włosem lub odkurzacza z końcówką szczotkową.

Do regularnego mycia i pielęgnacji drewnianych podłóg olejowanych należy używać naturalnych preparatów, które nie usuwają warstwy ochronnej. Nie wolno używać płynu do mycia naczyń lub środków czyszcząco- dezynfekujących.

Zalecana częstotliwość stosowania :

- w warunkach domowych co 2- 3 tygodnie
- w pomieszczeniach użytku publicznego w zależności od stopnia użytkowania podłogi 1-2 razy w tygodniu.

Gruntowna pielęgnacja

Po długim okresie użytkowania może okazać się konieczne przeprowadzenie gruntownego czyszczenia podłogi, w czasie którego zostaną usunięte wszystkie naniesione dotąd warstwy preparatów konserwujących.

Po każdym gruntownym czyszczeniu należy przeprowadzić konserwację. Cienką warstwę odpowiedniego dla danej powierzchni środka konserwującego, nakładamy na oczyszczoną z brudu i kurzu podłogę za pomocą specjalnego mopa lub miękkiej ściereczki.

Zalecana częstotliwość stosowania :

- w warunkach domowych 1 raz w roku
- w pomieszczeniach użytku publicznego w zależności od stopnia użytkowania podłogi co 4-6 miesięcy.

W związku z różnym stopniem użytkowania podłóg drewnianych nie jest możliwe dobranie idealnego systemu pielęgnacji. Podłogę należy obserwować i indywidualnie ocenić jej potrzeby oraz częstotliwość jej pielęgnowania.

Gwarancja 24- miesięczna na powłokę zabezpieczającą oraz drewno obowiązuje tylko wtedy, gdy stosuje się system pielęgnacji dostosowany do olejowanych podłóg drewnianych i zalecany przez wykonawcę.

PROFI - PARKIET
Grzegorz Zemsta
81-232 GDYNIA, ul. Komandorska 42
tel. 058 667 20 97, kom. 0802 262 999
NIP PL 9581007326, Regon 190013506





PO MONTAŻU

Na sucho” - odkurz, usuń ślady kleju lub silikonu.

1. “Na mokro” przy kamieniu najlepiej sprawdza się czysta woda z mydłem. Użyj miękkiej szczotki lub czystego płótna, ewentualnie docierarki z miękką tarczą.
2. Usuń nadmierny płyn z powierzchni, możesz użyć ścierki lub odkurzacza piorącego, osusz.
3. Jeżeli zajdzie taka konieczność powtórz czynność.

WAŻNE!! Nigdy nie stosuj środków żrących, zawierających alkohol oraz środków do usuwania kamienia i osadu.

CODZIENNA PIELEGNACJA

KAMIEŃ WEWNĄTRZ

Natura nie lubi środków chemicznych. Do jego czyszczenia najlepiej nadaje się woda z mydłem. W przypadku chemicznego czyszczenia używaj środków przeznaczonych do pielęgnacji i konserwacji kamienia naturalnego o neutralnym pH. Środki te mogą spełniać różnorakie zastosowania w zależności od stopnia rozcieńczenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. usuń kurz i brud
2. rozcieńcz środek w odpowiednich proporcjach
3. rozporwadź ściereczką lub miękką szczotką
4. zbierz resztki ściereczką lub odkurzaczem piorącym
5. spłucz wodą.

Nie używaj środków żrących typu “usuwa kamień i osad”, gdyż mogą usunąć poler.

W przypadku intensywnych zabrudzeń i plam typu wino, olej należy dobrać odpowiedni “odplamiacz” w zależności od rodzaju kamienia.

POLECAMY PRODUKTY MARKI FILA:

FILA CLEANER – NA CO DZIEŃ

FILA MP/90 – RAZ NA ROK

KAMIEŃ NA ZEWNĄTRZ

Kamień na elewacjach, posadzkach, schodach zewnętrznych najlepiej czyścić za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Częstotliwość mycia kamienia nie ma wpływu na jego jakość ani na właściwości.

MURKAM Usługi Kamieniarsko – Budowlane, Leon Czerwinski

Kawle Dolne 88, 83-304 Przdokowo
NIP 589 001 26 13

tel. 058 685 13 32, fax: 058 685 13 31
e-mail: murkam@murkam.com.pl
www.murkam.com.pl

CA